



LUNA3 BLUE+

WANDHÄNGENDE HEIZWERTTHERME

ENERG
Y UA
 енергії - енергії
 IE IA

BAXI LUNA3 BLUE+

2015 811/2013

BAXI



www.tgh.wien

LUNA3 BLUE+

WANDHÄNGENDE HEIZWERTTHERME

- kompakte Heiz- und Kombithermen mit hohem Wirkungsgrad
- beleuchtetes digitales Informations-Display
- Komforttaste für schnelle Warmwasser Bereitstellung
- einfache Installation durch Anschlussset mit Absperrhähnen

LIEFERUMFANG:

Therme inkl. Anschlussset

GARANTIE:

2 Jahre Vollgarantie

HYDRAULIKSYSTEM

- elektrisches 3-Wege-Umschaltventil
- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Hocheffizienzpumpe
- wassergekühlter Brenner mit niedriger NO_x-Emission
- automatischer Bypass
- Manometer
- Antiblockierschutz für Pumpe und 3-Wege-Ventil (24 Std. Intervall)
- Sicherheitsventil für den Heizungskreislauf, 3 bar

REGELUNGSSYSTEM

- zwei vorwählbare Heizungsvorlauftemperaturbereiche: 30/85°C, 30/45°C
- eingebaute witterungsgeführte Regelung
- Fernbedienung, Außenfühler (optional)

STEUERUNGSSYSTEM

- Abgaswächter (Kamin)
- Frostschutzfunktion für Geräte internen Heiz- und Warmwasserkreislauf
- Rauchfangkehrertaste
- elektronische Temperaturanzeige
- Energiesparfunktion



Baxi Heizwert		Kombithermen - Kamin	
Modell Luna3 Blue+		Luna3 180i	Luna3 240i
Max. Wärmebelastung	kW	19,4	26,3
Min. Wärmebelastung	kW	10,6	11,9
Max. Wärmeleistung	kW	17,5	24
Min. Wärmeleistung	kW	9,3	10,4
Inhalt Expansionsgefäß/Vordruck	l/bar	8/0,5	8/0,5
Maximaldruck im Heizkreis	bar	3	3
Temperaturbereich Heizkreislauf	°C	30/85	30/85
Temperaturbereich Warmwasserkreis	°C	35/60	35/60
Brauchwasserproduktion bei ΔT 25°C	l/min	10	13,7
Minimaler Brauchwasserdurchfluss	l/min	2	2
Minimaler dyn. Wasserdruck	bar	0,15	0,15
Maximaler dyn. Wasserdruck	bar	8	8
Abgasdurchmesser	Ø mm	110	130
Max. Abgasmassenstrom	kg/s	0,015	0,021
Min. Abgasmassenstrom	kg/s	0,012	0,017
Maße (H x B x T)	mm	763x450x345	763x450x345
Nettogewicht	kg	31	33
Gasart		Erdgas/Flüssiggas	Erdgas/Flüssiggas
Nennstromleistung	W	100	100
Schutzgrad Feuchtigkeit		IPX5D	IPX5D

ErP Produktdaten			
Baxi Luna3 Blue+		180i	240i
Raumheizung - Temperaturanwendung		Mittelbereich	Mittelbereich
Warmwasserbereitung - Angegebenes Lastprofil		XL	XL
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz			
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			
Wärmenennleistung (Prated oder Psup)	kW	18	24
Raumheizung - Jährlicher Energieverbrauch	GJ		
Warmwasserbereitung - Jährlicher Energieverbrauch	kWh ¹⁾	41	39
	GJ ²⁾	19	19
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	77	77
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	78	77
Schallleistungspegel L _{WA} in Innenräumen	dB	54	55

¹⁾ Strom

²⁾ Brennstoff



Qualität und Umwelt- sicherheit

sind strategische Ziele
von BAXI und die verliehenen
Zertifikate stellen die
Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften sicher

BAXI
BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für mögliche inhaltliche Fehler und behält sich das Recht vor, an Produkten aufgrund von technischen oder kommerziellen Anforderungen jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Baxi S.p.A. 12-13



Vertrieb:
4030 Linz
Am Steinbühel 27c
Tel.: 0732 / 37 21 86
Email: linz@tgh.wien

1220 Wien
Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 52
Email: vertrieb@tgh.wien

Kundendienst:
4030 Linz
Am Steinbühel 27c
Tel.: 0732 / 37 18 68
Email: linz@tgh.wien

1220 Wien
Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 18
Email: kundendienst@tgh.wien